

FOX G06



FOX G06: 26 (10) Amps



100% made in Italy



CONTRAPPESO 230g
COUNTERWEIGHT 230g
CONTROPEO 230g
CONTREPOIDS 230g

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cavo - Cable - Cable - Câble	H07 RN-F 3G1 (10 m - 32,8 ft Max.)
Corpo - Casing - Cuerpo - Corps	Polipropilene - Polypropylene Polipropileno - Polypropylène
Alimentazione - Power Supply Alimentación - Alimentation électrique	26(10)A 250V
Grado di protezione - Protection Grade Grado de protección - Degré de protection	IP 68
Profondità max - Max depth Max profundidad - Profondeur max	10 m - 32,8 ft
Temperatura max - Max temperature Temperatura max - Température max	60 °C - 140 °F
Classe di funzionamento Function Class Clase de funcionamiento Classe de fonctionament	I - II
OMOLOGAZIONI CERTIFICATION CERTIFICACIONES HOMOLOGATIONS	Cavo - Cable - Cable - Câble
CE	H07 RN-F 3x1



Il FOX G06 è un interruttore a galleggiante di altissima qualità in grado di azionare pompe ad alto carico induttivo. Affidabile ed innovativo, rappresenta la migliore soluzione disponibile sul mercato per l'azionamento di pompe con motore fino ai 2 HP.

Equipaggiato con microinterruttore 26 (10) A.



FOX G06 is a top quality floating switch that can activate high inductive charge pumps.

Reliable and innovative, it represents the best solution available in the market to activate pumps up till 2 HP.

Equipped with a 26 (10) Amps micro-switch.



El FOX G06 es un interruptor a flotador de alta calidad ideal para la automacion de electrobombas con alta carga inductiva.

Fiable y innovador, representa la mejor solución disponible en el mercado para activar bombas hasta los 2 HP.

Equipado con microinterrupor 26 (10) A.



Le FOX G06 est un interrupteur a flotteur de qualité superior en mesure d'activer pompes à haute charge inductive.

Fiable, innovateur, il représente la meilleure solution sur le marché pour actionner pompes jusqu'à 2 HP.

Equipé avec micro interrupteur de 26 (10) A .

