

FOX: 20 (8) Amps



100% made in Italy



CONTRAPPESO 230g
COUNTERWEIGHT 230g
CONTROPEO 230g
CONTREPOIDS 230g



Interruttore a galleggiante di altissima qualità adatto per l'automazione di pompe e impianti idraulici professionali.
Microinterruttore da 20 (8) A.



Top quality floating switch: suitable for water pumps and professional plumbing systems automation.
20 (8) Amps microswitch.



Interruptor a flotador de alta calidad ideal para la automacion de electrobombas y instalaciones hidráulicas profesionales.
Micro interruptor 20 (8) A.



Interrupteur a flotteur de qualité superior pour l'automatisation des électropompes et installations hydrauliques professionnelles.
Micro interrupteur de 20 (8) A.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cavo - Cable - Câble - Câble	H07 RN-F 3G1 H07 RN-F 3G1 oil resistant PVC 3x1 H07 RN-F 3x1 (2 functions) 3x16 AWG SJTW
Corpo - Casing - Cuerpo - Corps	Polipropilene - Polypropylene Polipropileno - Polypropylène
Alimentazione - Power Supply Alimentación - Alimentation électrique	20(8)A 250V
Grado di protezione - Protection Grade Grado de protección - Degré de protection	IP 68
Profondità max - Max depth Max profundidad - Profondeur max	10 m - 32,8 ft
Temperatura max - Max temperature Temperatura max - Température max	60 °C - 140 °F
Classe di funzionamento Function Class Clase de funcionamiento Classe de fonctionament	I - II
OMOLOGAZIONI CERTIFICATION CERTIFICACIONES HOMOLOGATIONS	Cavo - Cable - Câble - Câble
CE	3x1 PVC H07 RN-F 3x1
CE - TÜV	3G1 H07 RN-F 3G1 H07 RN-F oil resistant
UL / CSA	3x16 AWG SJTW

